



شرکت بازرگانی آپرا تهویه (سهامی خاص)



AC 801C/E Electronic Thermostat (NTC)



AC205...LCD Wireless Thermostat



R6600...LCD Thermostat



AC803...LCD Thermostat



Infrared Remote Controller

Thermostat

ترموستات فن کوئل با برنامه ریزی هفتگی و روزانه و ریموت کنترل در انواع بدون سیم و با سیم، دیجیتالی و معمولی

www.apratrading.com

TEL : +982188318805

FAX : +982188318806



R6600

Programmable

- ترموستات دیجیتال مخصوص
- فن کوئل با ریموت کنترل و تایمر
- هفتگی - ۱۹ برنامه هفتگی
- سه دور تابستانی - زمستانی
- نمایش دمای تنظیم شده
- نمایش دمای اتاق

Technical Data:

- 9 buttons for multi-functions.
- Dimensions: 120mm X90mm X 30mm.
- Power Supply: 24Vac, 110Vac or 220Vac \pm 10%.
- Work Ambient: -10-60°C. Relative Humidity: 95%RH.
- Temperature Range: 10°C-30°C.
- Internal or external NTC sensor(optional).
- Accuracy: \pm 1°C.
- Shell Material: Importing Anti-flaming PC.
- Modulating Output: 0-10 Vdc or 4-20 mA; or 3-point Floating(optional).
- Occupied & un-occupied(optional).
- Long-Distance remote communication can match with ELS8000 auto-control building system(optional).
- Communication Connection: RS485, M-bus(optional).
- Universal Mounting.



AC205

Wireless

Battery Insert

- ترموستات بی سیم مخصوص
- فن کوئل با ریموت کنترل و تایمر (روزانه یا هفتگی به صورت سفارشی)
- سه دور تابستانی - زمستانی
- نمایش دمای تنظیم شده
- نمایش دمای اتاق

Technical Data:

- Power Consumption: \leq 80 m A.
- Sensor : NTC.
- Accuracy: \pm 0.5 °C.
- Temperature Range: 5-35°C.
- Shell Material: Importing Anti-flaming PC/ABS.
- Dimensions: 135mm X90mm X 28mm.
- Output: Wireless remote control Relay.



AC803C

- ترموستات دیجیتال مخصوص فن کوئل
- با ریموت کنترل تایمر روزانه
- سه دور تابستانی - زمستانی
- نمایش دمای تنظیم شده
- نمایش دمای اتاق

Technical Data:

- Dimensions: 86mm X86mm X 12mm.
- Power Supply: 24Vac, 110Vac or 220Vac \pm 10%.
- Work Ambient: -10-60°C. Relative Humidity: 95%RH.
- Temperature Range: 10°C-30°C.
- Internal or external NTC sensor(optional).
- Accuracy: \pm 1°C.
- Shell Material: Importing Anti-flaming PC.
- Modulating Output: 0-10 Vdc or 4-20 mA; or 3-point Floating(optional).
- Occupied & un-occupied (optional).
- Long-Distance remote communication can match with ELS8000 auto-control building system(optional).
- Communication Connection: RS485, M-bus(optional).



AC801E

- ترموستات مکانیکی با حسگر الکترونیکی
- سه دور تابستانی - زمستانی
- نمایش روشن و خاموش بودن فن
- و شیر برقی با نمایشگر LED

Functions:

- Constant control
- Cool/Heat Switch: ABS plastic shell
- Sensor: NTC
- Long life, operation times are more than 100.000 when the contact is at 220 Vac (full load). 60,000 switch time for manual operation.